

pulsar
NS 160
Fi+ABS

FICHA TÉCNICA



Motor

Tipo	4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC, DTSi, 4 Válvulas
Cilindraje	160.3 cc
Diámetro y carrera	58 mm x 60.7 mm
Relación de compresión	9,8:1
Potencia	15.78 Hp @ 9000 rpm
Torque	14.2 N.m @ 7250 rpm
Ralentí	1400 +/- 100 RPM
Encendido	ECU
Bujía	Doble bujía Champion PRZ9HC/ Bosch UR4AC
Transmisión	5 Velocidades
Lubricación	Cárter Húmedo. Forzada
Refrigeración	Aire con radiador de aceite
Alimentación	Inyección Electrónica
Embrague	Multi-Disco Bañado en Aceite
Combustible	Sin Plomo, tipo corriente
Arranque	Eléctrico y Pedal
Dimensiones	
Longitud	2017 mm
Ancho	803.5 mm
Altura	1060 mm
Distancia entre Ejes	1372 mm
Distancia mínima del Suelo	176 mm
Altura Asiento	807 mm
Peso	151 Kg
Capacidad de Carga	150 Kg
Capacidad del Tanque	12 L
Capacidad Reserva	2.4 L

Chasis

Tipo	Perimetral
Tablero	Digital, Full LED.
Suspensión delantera	Hidráulica, Telescópica Vertical 130 mm recorrido
Freno delantero	ABS, Disco de 240 mm
Llanta	90/90-17 49P Tubeless
Suspensión trasera	Mono Suspensión con Nitrox, 120 mm recorrido
Presión rueda delantera	25 PSI
Freno trasero	Disco de 230 mm
Llanta	120/80-17, 61P Tubeless
Presión rueda trasera	Solo 28 PSI, Acompañado 32 PSI

Sistema eléctrico

Batería	12 V, 4 Ah VRLA
Farola	12V 55/60 W
Luz Posición	12V 3W (2)
Stop	LED
Direccionales delanteras	12 V, 10W
Direccionales traseras	12 V, 10W
Luz porta placa	12 V, 3W
Indicadores tablero	LED



PREFERIDA EN 70
PAÍSES