

FICHA TÉCNICA

pulsar
NS200FI



MOTOR

Tipo	4 Tiempos, monocilíndrico, SOHC, DTSI, 4 válvulas
Cilindraje	199.4 cc
Diámetro y carrera	72 mm x 49.00 mm
Relación compresión	11:1
Potencia	24.12 HP @ 9750 RPM
Torque	18.6 Nm @ 8000 RPM
Ralentí	1400 +/- 100 RPM
Encendido	ECU
Bujía	Triple bujía
Transmisión	6 Velocidades
Lubricación	Cárter húmedo. Forzada
Refrigeración	Líquido refrigerante
Alimentación	Inyección electrónica
Embrague	Multi-Disco bañado en aceite
Combustible	Sin plomo, tipo extra
Arranque	Eléctrico

DIMENSIONES

Longitud	1993 mm
Ancho	803.5 mm
Altura	1075 mm
Distancia entre ejes	1363 mm
Distancia mínima del suelo	167 mm
Altura Asiento	807 mm
Peso Vacío	155 Kg
Capacidad de carga	150 Kg
Capacidad del Tanque	12 L
Capacidad Reserva	2.4 L

CHASIS

Tipo	Perimetral
Tablero	Digital, full LED
Suspensión delantera	Hidráulica, telescópica vertical 130 mm recorrido
Freno Delantero	Disco de 260 mm
Llanta	100/80-17, 52P Tubeless
Suspensión Trasera	Mono suspensión con nitrox, 120 mm recorrido
Presión Rueda Delantera	25 PSI
Freno Trasero	Disco de 230 mm
Llanta	130/70-17, 61P Tubeless
Presión Rueda Trasera	Solo 28 PSI, Acompañado 32 PSI

Sistema Eléctrico

Batería	12V, 8 Ah, VRLA
Farola	12V, 55/60W
Luz Posición	12V, 3W (2)
Stop	LED
Direccionales Delanteras	12V, 10W
Direccionales Traseras	12V, 10W
Luz porta placa	12V, 3W
Indicadores Tablero	LED



PREFERIDA EN 70
PAÍSES